


TAPESTRIES
& FINISHES. ENERO 2026.

INDOOR.

JOQUER

HOME TEXTILES COLLECTION. COLLECTION TEXTILES MAISON. COLECCIÓN TEJIDOS HOGAR.

GROUP. GROUPE. GRUPO. 1



SONNET
8 Colours. Couleurs. Colores.

GROUP. GROUPE. GRUPO. 2




CALIU
15 Colours. Couleurs. Colores.



NOAH
14 Colours. Couleurs. Colores.




SAHARA
17 Colours. Couleurs. Colores.



STING
10 Colours. Couleurs. Colores.


GROUP. GROUPE. GRUPO. 3



BORA BORA
13 Colours. Couleurs. Colores.




KRONOS
15 Colours. Couleurs. Colores.



LINARA
38 Colours. Couleurs. Colores.



SANCHO
15 Colours. Couleurs. Colores.



GENT
13 Colours. Couleurs. Colores.

GROUP. GROUPE. GRUPO. 4



GOTHENBURG
15 Colours. Couleurs. Colores.



LARIO
11 Colours. Couleurs. Colores.



SCIAPPO
9 Colours. Couleurs. Colores.

GROUP. GROUPE. GRUPO. **5**



CLUNIS
3 Colours. Couleurs. Colores.



EMMI
10 Colours. Couleurs. Colores.



YELLOWSTONE DEC
8 Colours. Couleurs. Colores.



JURGA
8 Colours. Couleurs. Colores.

HOME LEATHER COLLECTION. COLLECTION CUIRS MAISON.
COLECCIÓN PIELES HOGAR.

GROUP. GROUPE. GRUPO. **L1**



ALISEO
23 Colours. Couleurs. Colores.


GROUP. GROUPE. GRUPO. **L2**



NUVOLA
26 Colours. Couleurs. Colores.




ELMOBALTIQUE
22 Colours. Couleurs. Colores.



SAVANA HOME
6 Colours. Couleurs. Colores.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 1




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Crevin	crevin.com
Composition. Composición.	60%PP 27%PES 13%CO	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	44.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998	6/8
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS5852 Source 0 EN 1021 Part 1 NFPA 260 CAL TB-117	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



7




51



8



54




53

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 2




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Crevin	crevin.com
Composition. Composición.	67%PES 21%PP 6%CO REC 4%OF 2%PES REC	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale)	35.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	5/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	BS EN ISO 105-B02	5-6
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS5852 Source 0 EN 1021 Part 1 NFPA 260 CAL TB-117	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	     	




Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 2




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Crevin	crevin.com
Composition. Composición.	100%PES REC	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	100.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	EN ISO 12945/2:2000	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105 - B02:1998	6/8
Rub fastness. Solidité des couleurs au frottement. Solidez del color al frote.	EN ISO 105-X12	Dry 4/5 - Wet 4/5
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS5852 Source 0 EN 1021 Part 1 NFPA 260 CAL TB-117	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	     	




Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 2




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Romo	romo.com
Composition. Composición.	100%CO	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	65.000
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE Pass BS 5852 PART 1 EXEMPT (WITH IGN 5 INTERLINER) BS 5852 PART 2 IGN 5 CRIB CONTRACT UPHOLSTERY EN1021 PART 1 UPHOLSTERY NFPA260 CAL117	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.


GROUP. GROUPE.GRUPO. 2



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Glamour	glamour-textiles.it
Composition. Composición.	97%PL 3%LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale)	100.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	BS EN ISO 105-B04 (1000 hours)	>6
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego.	BS5852 -1 EN 1021 1/2 CAL TB117: sect 1 2013	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



903




803




902




901




100




802



101



500



102



600



Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 3



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Crevin	crevin.com
Composition. Composición.	82% PP 18% PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	>100.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	EN ISO 12945/2:2000	5/5
Rub fastness. Solidité des couleurs au frottement. Solidez del color al frote.	EN ISO 105-X12	Dry 2/5 - Wet 4/5
Durability to artificial weathering. Durabilité aux intempéries artificielles. Solidez a la intemperie artificial.	EN ISO 105-B04 (1000 hours)	6/8
Solidity to swimming pool chlorine. Durabilité au chlore de piscine. Solidez al cloro de piscina.	EN ISO 105-E03	4/5
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS5852 Source 0/1 EN 1021 Part 1/2 BS7176 Low Hazard NFPA 260:2013 CAL TB-117:sect 1 2013 IMO FTP 2010 Part 8	Pass

Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.




99



8




5




11



54



50




59




53



47



7



51

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 3


Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Güell Lamadrid	grupolamadrid.com
Composition. Composición.	5%CO 3%LA 92%PES	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	BS5690 (Martindale)	100.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	DIN 53865	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105-B02:1998 EN ISO105-B02/A01:2002	4/5
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.		



502




501



500




908



303



700



600



602



801



804



807



904



906




101



102


Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 3




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Romo	romo.com
Composition. Composición.	63%CO 37%LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:1998 (Martindale)	36.000
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE Pass BS 5852 PART 1 EXEMPT (WITH IGN 5 INTERLINER) BS 5852 PART 2 IGN 5 CRIB CONTRACT UPHOLSTERY BS 5867 PART 2 TYPE B CONTRACT CURTAINS EN1021 PART 1 UPHOLSTERY NFPA260 CAL117	


Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



444




491




441



325



163



216




442




139




342




234



125




104



194

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.




Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 3





Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Glamour	glamour-textiles.it
Composition. Composición.	52%PL 33%AC 8%WO 7%VI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale)	30.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	BS EN ISO 105-B02	5/5
Rub fastness. Solidité des couleurs au frottement. Solidez del color al frote.	BS EN ISO 105-X12	Dry 4/5
Color fastness to washing. Solidité des couleurs au lavage. Solidez del color al lavado en agua.	UNI EN ISO 105-X12	Wet 3/5
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego.	Cigarette Test SCHEDULE 4 PART 1 Pass CAL TB 117:2013	No
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	     	




Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 3


Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Güell Lamadrid	grupolamadrid.com
Composition. Composición.	64%PAN 17%PES 15%CV 4%LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	Martindale BS5690 (Martindale)	20.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	DIN 53865	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105-B02:1998 EN ISO105-B02/A01:2002	5/5
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.		




01




03




04




05



06



07




08




09




10




11



12



13




17

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 4



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Güell Lamadrid	grupolamadrid.com
Composition. Composición.	100%LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	BS5690 (Martindale)	25.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	DIN 53865	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	EN ISO 105-B02:1998 EN ISO105-B02/A01:2002	5/5
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.		




4007




3992




3999



3958



4006



4005



23



3



24



3966




3962



4014



4748



3988

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 4



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Limonta	limonta.com
Composition. Composición.	42%CO 26%PL 32%PC	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2:2000 (Martindale)	45.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	ISO 12945-2	5.000 4/4
Lightfastness. Résistance à la lumière. Resistencia a la luz.	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852:2006 CIGARETTE CAL TB 117 With treatment: BS 5852 MATCH, CRIB5	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



65



38




97



107



108



111




15



120



17



100



09

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 4



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Glamour	glamour-textiles.it
Composition. Composición.	65%PC 21%PL 10%WO 3%CO 1%VI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale)	100.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	BS EN ISO 105-B04 (1000 hours)	>4/5
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego.	BS5852 -1 EN 1021 1/2 CAL TB117: sect 1 2013	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



1




2




3




4



5




6



7



8



9

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 5



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Torri Lana	torrilana.it
Composition. Composición.	33%WO 15%CO 25%PC 25%PL 2% PA	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:2000 (Martindale)	40.000
Dry clean fastness. Résistance au nettoyer à sec. Solidez del color al lavado en seco.	UNI EN ISO D01: 1995	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	UNI EN ISO 105-B02	Light colour 4/5 Medium-dark colour 5
Rub fastness. Solidité des couleurs au frottement. Solidez del color al frote.	UNI EN ISO 105 - X12:1995 Dry 4/5 - Wet 2/3 (Black Wet 2)	
Pilling.	UNI EN ISO 12945-2:2002 (Change at 5000 turns)	4
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852-1 (1979) Cigarette BS 5852:2006 Cigarette BS 5852-1 (1979) Match BS 5852:2006 Match CAL TB 117:2013	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	   	



779 006



779 002



779 028

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 5



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Limonta	limonta.com
Composition. Composición.	36%PC 23%PL 7%WO 20%CO 14%VI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale)	40.000
Pilling resistance. Résistance au boulochage. Resistencia al pilling.	UNI EN ISO 12945-2	4/5
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	BS EN ISO 105-B04 (1000 hours)	5/6
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego.	BS5852 0/1 CAL TB117: sect 1 2013	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



1




2




3




4



5




6



7



8



9

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

YELLOWSTONE DEC

NATURAL

GROUP. GROUPE.GRUPO. 5



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Limonta	limonta.com
Composition. Composición.	29%PC 25%WV 13%PL 12%CO 11% VI 10% LI	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:2000 (Martindale)	50.000
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	UNI EN ISO 105-B02	Light colour 5/6
Pilling.	UNI EN ISO 12945-2:2002 (Change at 5000 turns)	4/5
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852 CRIB5 - With treatment BS 5852:2006 Cigarette BS 5852:2006 Match CAL TB 117:2013	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



01



05



11



30




41



45

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. 5



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Limonta	limonta.com
Composition. Composición.	55%VI 25%LI 9%CO 6%PL 4%PC 1% PA	
Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste.	EN ISO 12947-2:2000 (Martindale)	80.000
Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior.	UNI EN ISO 105-B02	Light colour 5/6
Pilling.	UNI EN ISO 12945-2:2002 (Change at 5000 turns)	3/4
Flame resistance. Normes au feu. Resistencia al fuego. (Cigarette test)	BS 5852 CRIB5 - With treatment BS 5852:2006 Cigarette BS 5852:2006 Match CAL TB 1147 - With treatment	
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.	    	



02



04



05



08




16




22

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L1




Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Penelopeoggi	penelopeoggi.com
Composition. Composición.	European Bovine. Bovine européenne. Bovino Europeo.	
Tanning. Tannage. Curtido.	Mineral. Minéral. Mineral.	
Dyeing. Teinture. Tintura.	Penetrating. Pénétrant. Penetrante.	
Finishing. Fini. Acabado.	Polyurethane. Polyuréthane. Poliuretano.	
Surface. Surface. Superficie.	Corrected grain. Fleur corrigée. Grano rectificado.	
Dry rubbing. Résistance au frottement à sec. Resistencia al frote en seco.	1.000 Cycles. Cycles. Ciclos.	
Wet rubbing. Résistance au frottement humide. Resistencia al frote en húmedo	250 Cycles. Cycles. Ciclos.	
Fire resistance. Résistance au feu. Resistencia al fuego.	No ignition. Pas de combustion. Ninguna combustión.	
Cracking fatigue. Résistance à la flexion. Resistencia a la flexión	50.000 Cycles. Ciclos.	
Solidity in light. Solidité à la lumière. Solidez a la luz.	Blue scale. Bleu échelle. Escala azul.	4




Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L1




1546



1507



1501



1549




1556

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L2



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Penelopeoggi	penelopeoggi.com
Composition. Composición.	European Bovine. Bovine européenne. Bovino Europeo.	
Tanning. Tannage. Curtido.	Mineral. Minéral. Mineral.	
Dyeing. Teinture. Tintura.	Penetrating. Pénétrant. Penetrante.	
Finishing. Fini. Acabado.	Polyurethane. Polyuréthane. Poliuretano.	
Surface. Surface. Superficie.	Smooth grain. Fleur lisse. Grano liso.	
Dry rubbing. Résistance au frottement à sec. Resistencia al frote en seco.	1.000 Cycles. Cycles. Ciclos.	
Wet rubbing. Résistance au frottement humide. Resistencia al frote en húmedo	250 Cycles. Cycles. Ciclos.	
Fire resistance. Résistance au feu. Resistencia al fuego.	No ignition. Pas de combustion. Ninguna combustión.	
Cracking fatigue. Résistance à la flexion. Resistencia a la flexión	50.000 Cycles. Ciclos.	
Solidity in light. Solidité à la lumière. Solidez a la luz.	Blue scale. Bleu échelle. Escala azul.	4



Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L2




165



143



261




126



118



159



203



141

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L2



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	Elmo	elmoleather.com
Composition. Composición.	Scandinavian cattle. Bovins scandinaves. Bovino escandinavo.	
Dry rubbing. Résistance au frottement à sec. Resistencia al frote en seco.	ISO 11640	50/4
Wet rubbing. Résistance au frottement humide. Resistencia al frote en húmedo	ISO 11640	20/4
Solidity in light. Solidité à la lumière. Solidez a la luz.	ISO 105-B02	3
Sweat. Transpiration. Transpiración.	ISO 11640	20/4
Fire resistance. Résistance au feu. Resistencia al fuego.	The material fulfills the requirements according to ISO 8191:1 (Butane Gas Flame), ISO 8191:2 (Smouldering cigarette) and EN 1021-1&2. Les matériaux testés satisfont aux exigences de la norme ISO 8191:1 (Flamme gaz butane), ISO 8191:2 (combustion d’une cigarette) et EN 1021-1&2. Los materiales testados satisfacen los requerimientos asociados a las normas ISO 8191:1(Llama de gas butano), ISO 8191:2 (Combustión de cigarrillo), así como la norma EN 1021-1&2.	
Tear strength. Force à la déchirure. Resistencia al desgarre.	DIN 53329-A	20N

02001

12036

33037

33280

33441

43001

43003

44038

53001

55053

88042

88054

91035

93002

93347


95052

95442


97001

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L2



97055



97056




98001




99011

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product.
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

GROUP. GROUPE.GRUPO. L2



Manufacturer. Fabricant. Fabricante.	DANI	gruppodani.com
Composition. Composición.	European bovine. Bovin européen. Bovino europeo.	
Dry rubbing. Résistance au frottement à sec. Resistencia al frote en seco.	ISO 11640	>4
Wet rubbing. Résistance au frottement humide. Resistencia al frote en húmedo	ISO 11640	>4
Solidity in light. Solidité à la lumière. Solidez a la luz.	ISO 105-B02	5
Sweat. Transpiration. Transpiración.	ISO 11640	20/4
Fire resistance. Résistance au feu. Resistencia al fuego.	EN 1021-1&2	Pass
Care cleaning. Entretien. Mantenimiento	Avoid direct sun light. Clean with soft and dry cloth. Keep the leather away from direct heat. Évitez l'exposition directe au soleil. Nettoyez avec un chiffon doux et sec. Éloignez le cuir de toute source de chaleur directe.Evitar la luz solar. Limpiar con un paño suave y seco. Evitar exposición a fuente de calor.	




TALCO




TAUPE



CASTAÑO



MUSGO



SAHARA




PONCHO

Due to variations in monitor settings and colour balances, colours are representative only and should not be construed as an exact colour match of the listed product. En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.

FINISHES. FINITIONS. ACABADOS.

METAL PARTS FINISHES. FINITIONS POUR LES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES. ACABADOS PARA PARTES METÁLICAS.



Manganese metal.
Couleur manganèse.
Metal manganeso.

WOOD FINISH. FINITIONS BOIS. ACABADO DE LA MADERA.



Natural oak.
Chêne naturel.
Roble natural.



Natural american walnut.
Noyer américain.
Nogal americano.




Dark stained oak.
Chêne teint foncée.
Roble teñido oscuro.




Oak painted in black with open-pore finish.
Chêne laqué noir à pores ouverts.
Roble lacado negro por abierto.


LACQUERED. LAQUÉ. LACADOS.




SEDA




ALOE




KHAKI



BRICK



RUBI




KOKOA

DEKTON® COLOURS. COULEURS DEKTON®. COLORES DEKTON®.



REM




KELYA



KIRA


NATURAL STONE COLOURS. COULEURS PIERRE NATURELLE. COLORES PIEDRA NATURAL.



CARRARA



MARQUINA



EMPERADOR

